


# MAT

## Peinture de décoration

Sign'NATURE  
d'exception



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



EU Ecolabel : FR/007/026

## DEFINITION / DESTINATION

Peinture acrylique de belle finition « mat poché fin », sans odeur, destinée à la décoration intérieure de toutes vos pièces d'habitation et autres pièces à grande circulation.

Spécialement conçue pour une application sur enduits de préparation, le plâtre et ses dérivés, les menuiseries, les papiers peints, les anciennes peintures adhérentes et le fer recouvert d'un primaire antirouille.

### PROPRIETES :

- ➔ Excellent pouvoir garnissant.
- ➔ Grande facilité d'application.
- ➔ Lessivable.
- ➔ Très bonne blancheur.

## CARACTERISTIQUES

COV : (directive 2004/42/CE). Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l.  
Ce produit contient moins de 1 g/l de COV.


FAMILLE	NF T 36-005 - Famille I classe 7b2
COMPOSANTS LIANT	Copolymère acrylique.
DENSITE à 20°	1,60 kg/dm <sup>3</sup> .
VISCOSITE à 20° C	
EXTRAIT SEC EN POIDS	64%
EXTRAIT SEC VOLUMIQUE	43 %
DILUTION	Brosse et rouleau : diluer de 0 à 5 %. Airless : diluer de 8 à 12 %.
SECHAGE (à 20° C, H.R. : 65 %)	15 mn (hors poussière), sec : 30 mn, recouvrable : 3 h
ASPECT	Mat poché fin - brillant spéculaire inférieur à 2 sous 60°
RENDEMENT MOYEN	9 à 11 m <sup>2</sup> /l suivant la porosité du support.
COULEUR	Blanc pastel série 1 et foncé série 2 Peut se teinter avec des colorants universels. Ne pas dépasser la dose de 3 %.
CONDITIONNEMENT	0,5 L - 2,5 L

## MISE EN OEUVRE

Elle devra être conforme au DTU 59.1 en vigueur.

- REPARATION DES SUPPORTS Les supports seront propres et sains.
- ➔ Les anciennes peintures seront adhérentes et convenablement lessivées.
  - ➔ Les parties métalliques seront protégées par une couche de primaire antirouille

→ Bien mélanger avant application.

CONDITIONS CLIMATIQUE	En travaux d'intérieur, la température ne devra pas être inférieure à +5°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 30 %.
NOMBRE DE COUCHES	2 couches sur fonds cohérents
MATERIEL D'APPLICATION	Brosse, Rouleau et Airless
NETTOYAGE	Eau
PRECAUTIONS	Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette  Pour de plus amples renseignements, se référer à notre fiche de données de sécurité.
CONSERVATION	12 mois dans l'emballage d'origine, fermé et à l'abri de l'humidité, des intempéries, du gel et des fortes chaleurs.
ENVIRONNEMENT	 En vue d'une élimination sans danger pour l'environnement, ne jeter pas vos résidus avec les ordures ménagères ni dans l'évier ou dans l'égout. Tous les composants de ce produit doivent être rapportés à la déchetterie rattachée à votre commune. CED : 080112
DECHETS	Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts. Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides. Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux.